

Amplitude__

Amplitude



Amplitude —



info__

Series of wall lamps for interior equipped with COB LEDs, direct/indirect light distribution under adjustable angle.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or sand black.

Serie de aplicе pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодным индикатором, с прямым/непрямым распределением света и регулируемым углом наклона.

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет.

Beltéri fali karok COB LED-del, direkt/indirekt, állítható sugárszöggel.

Nyomás alatt festett alumínium szerkezet matt fehérre vagy matt feketére elektrosztatikus térben.


Серия вътрешни стенни осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди, с директно/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл. Корпус от лят алюминий, електростатично боядисан в бяло или матово черно.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených COB LED diódami s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla a nastaviteľným uhlom.

Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



art. **01-1229** Sand White
art. **01-2809** Sand Black




Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	766 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	≥80
Not dimmable	⊗

CE IP20



art. **01-1230** Sand White
art. **01-2810** Sand Black



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1482 lm
Lumen system	1300 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	≥80
Not dimmable	⊗

CE IP20

