

Ermes



info__

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.

Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecție la umiditate.

Fixare pe oglindă cu grosime între 4 și 6 mm.

Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.

Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из ПММА, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.

Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.


Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.

4-6 mm vastag tükörre szerelhető.

Серия стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага. Фиксирани на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.

Vnútročné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.


Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.





Ermes


art **01-2292** 3000K
art **01-2333** 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1900 lm	2118 lm
Lumen system	1314 lm	1379 lm
CRI	90	
Not dimmable	⊘	

CE IP44

art **01-2293** 3000K
art **01-2334** 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2400 lm	2688 lm
Lumen system	1704 lm	1789 lm
CRI	90	
Not dimmable	⊘	

CE IP44