

Max





Bollards for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, double polycarbonate diffuser opal inside and transparent in exterior.



Stâlpişori pentru exterior echipați cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor dublu din policarbonat opal la interior și transparent la exterior.

Paletti per esterni equipaggiati con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore doppio in policarbonato opalino all'interno e trasparente all'esterno.

Столбики для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и двойным рассеивателем из опалового поликарбоната внутри и прозрачного снаружи.

Kültéri oszloplámpa, SMD LED-es, nyomás alatt öntött alumínium, sötétszürke porfestett test, belső dupla polikarbonát és külső átlátszó árnyékoló.

Боларди за екстериор, оборудвани с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, двоен поликарбонатен дифузер опален отвътре и прозрачен отвън.

Stĺpiky do exteriéru vybavené LED diódami SMD, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, dvojité polykarbonátový difúzor opálový vo vnútri a priehľadný zvonku.



BOLLARD • STÂLPIŞOR

Code	CCT	Finishing	Control
90674	2700K	 Dark Grey	On/Off
90675	3000K	 Dark Grey	
LED type		SMD LED 2835, 32 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		15W	
Lumen source/system		2700K: 1240 lm/682 lm 3000K: 1270 lm/711 lm	
CRI		≥80	

POLE • STĂLP

Code	CCT	Finishing	Control
90676	2700K	 Dark Grey	On/Off
90677	3000K	 Dark Grey	
LED type		SMD LED 2835, 32 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		15W	
Lumen source/system		2700K: 1240 lm/682 lm 3000K: 1270 lm/711 lm	
CRI		≥80	



