



Sades



Sades —

info__

Adjustable wall lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switch. Structure in metal and aluminum painted in sand white, matt gold, sand black or finished in antique bronze, satin white acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupător ON/OFF. Structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, auriu mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic, dispersor din acril alb satinat.

Applique orientabile per interni, dotate di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttore ON/OFF. Struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco, nero opaco o con finitura bronz anticato, diffusore in acrilico bianco satinato.

Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый белый, матово-золотистый, матовый черный цвет или отделанный под античную бронзу, рассеиватель из сатенированного белого акрила.

Beltéri, SMD LED-es, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt, állítható fali lámpák.


Matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzör.

Аплици за вътрешно осветление, оборудвани с SMD светодиоди, USB порт тип A + C, 2.1A и прекъсвач ON/OFF.

Конструкция от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златисто, матово черно или с антично бронзово покритие, с разсейвател от сатенено бял акрил.

Nastaviteľné nástenné svetidlo do interiéru, vybavené SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2,1 A a vypínačom.

Konštrukcia z kovu a hliníka s pieskovo bielou, matnou zlatou, pieskovo čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronz, saténovo biely akrylový difúzor.



3000K

- art. **01-4640** Matt White
- art. **01-4641** Matt Gold
- art. **01-4642** Antique Bronze
- art. **01-4643** Matt Black

Led type	2835 SMD LED 14 pcs x 0,42W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	580 lm
Lumen system	400 lm
Optic	110°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20





Sades