



info__

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure of metal with chromed finish or electrostatically painted in sand white or sand black, white screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticlă serigrafată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato o verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in vetro serigrafato bianco.


Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, fém szerkezet krómozott vagy elektrosztatikusan festett fehérre vagy matt fekete, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интерьерни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура из метала с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.


Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia s chrómovanou povrchovou úpravou alebo s elektrosťatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čiernej farbe, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.

- art 01-1353 Chrome
- art 01-2496 Sand white
- art 01-2497 Sand Black



Led type	SMD LED, 78 pcs x 0,19W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	875 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

- art 01-1354 Chrome
- art 01-2498 Sand white
- art 01-2499 Sand Black



Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3865 lm
Lumen system	1916 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

Screen IP



Screen IP —