

Spillo





Spillo

Decorative outdoor lighting fixtures, equipped with SMD LED.

Housing of aluminium electrostatically painted in dark grey, corten or dark green or of antiqued solid brass, frosted polycarbonate diffuser.

Delivered with picket for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

The 24V DC must be ordered separately.



Corpuri de iluminat decorativ pentru exterior, echipate cu LED SMD. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, corten sau verde închis sau din alamă masivă antichizată, dispersor din policarbonat satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

Apparecchi di illuminazione decorativa per esterni, dotati di LED SMD. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, corten o verde scuro o in ottone massiccio anticato, diffusore in policarbonato satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Driver 24V DC da ordinare separatamente.

Декоративные светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами SMD.

Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый, ржаво-оранжевый или темно-зеленый, а также из массивной античной латуни, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Поставляется с пикой для установки, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68.

Блок питания 24В постоянного тока заказывается отдельно.

Kültéri SMD LED-es dekoratív lámpa.

Alumínium, sötétszürke, porfestett szerkezet, sötétszürke, corten vagy sötétzöld, vagy masszív antik sárgaréz test, szatén polikarbonát diszperzórral.

Szereléshez szükséges oszloppal, 2 méteres tápkábellel és IP68 csatlakozóval szállítva.

A 24 V DC driver külön rendelhető.

Декоративни осветителни тела за екстериор, оборудвани с LED SMD.

Алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в тъмно сиво, кортен или тъмно зелено или масивен месинг с античен външен вид, дифузер от сатениран поликарбонат.

Предлага се с колче за монтаж, 2 метра ذخائن کا کابل و IP68 конектор.

Драйверът 24V DC се поръчва отделно.

Dekoratívne exteriérové svietidlá, vybavené SMD LED.

Teleso z hliníka, elektrostaticky lakovaného v tmavosivej, cortenovej alebo tmavozelenej farbe, alebo zo staromosadného matného polykarbonátového difúzora.

Dodáva sa s piketom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC je potrebné objednať samostatne.





Spillo

TRIAC CASAMBI
by TRIDONIC



PICKET - PICHET

Code	Finishing	CCT	Control
H 600mm			
90893	 Dark Grey	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
90894	 Corten	2700K	
90895	 Dark Green	2700K	
90896	 Dark Grey	3000K	
90897	 Corten	3000K	
90898	 Dark Green	3000K	
H 800mm			
90901	 Dark Grey	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
90902	 Corten	2700K	
90903	 Dark Green	2700K	
90904	 Dark Grey	3000K	
90905	 Corten	3000K	
90906	 Dark Green	3000K	
H 1000mm			
90909	 Dark Grey	2700K	Triac/Casambi/Dali/Tuya (Remote)
90910	 Corten	2700K	
90911	 Dark Green	2700K	
90912	 Dark Grey	3000K	
90913	 Corten	3000K	
90914	 Dark Green	3000K	

 anti corrosion

 anti corrosion


 anti corrosion



PICKET - PICHET

Code	Finishing	CCT	Control	
H 600mm				
90899	 Antique Solid Brass	2700K	TriaC/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable
90900	 Antique Solid Brass	3000K		
H 800mm				
90907	 Antique Solid Brass	2700K	TriaC/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable
90908	 Antique Solid Brass	3000K		
H 1000mm				
90915	 Antique Solid Brass	2700K	TriaC/Casambi/Dali/Tuya (Remote)	 front sea suitable
90916	 Antique Solid Brass	3000K		
LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux	CRI
		CCT	Source/system	
SMD LED 2835, 16 pcs 24V/DC 3.5W 2700/3000K 2700K: 640 lm/326 lm - 3000K: 665 lm/332 lm ≥80				

SMD LED 2835, 16 pcs 24V DC 3,5W 2700/3000K 2700K: 640 lm/326 lm - 3000K: 665 lm/332 lm ≥80



Recommended Drivers at page 619

Mounting accessories



Extension Kit connector 2 meter

Code

CBL2M 2 meter

Extension kit 2 meters of cable 2x0.3mm² with quick IP 68 connectors each end (max.1 connection).
Kit extensie 2 metri de cablu 2x0.3mm² și conectoroare IP68 la ambele capete (maxim 1 conexiune).
Kit di estensione: 2 metri di cavo 2x0,3mm² dotato connettore IP68 su entrambe le estremità (massimo 1 connessione).



Extension Kit connector 5 meter

Code

CBL5M 5 meter

Extension kit 5 meters of cable 2x0.3mm² with quick IP 68 connectors each end (max.1 connection).
Kit extensie 5 metri de cablu 2x0.3mm² și conectoroare IP68 la ambele capete (maxim 1 conexiune).
Kit di estensione: 5 metri di cavo 2x0,3mm² dotato connettore IP68 su entrambe le estremità (massimo 1 connessione).



Multiple 3 Way connector

Code

CBL3WC1M

Multiple quick 3-way connector IP68, 1 IN & 3 OUT (max.3 connections) provided with 1 meter of cable 2x0.3mm² and IP68 connector at the other end.
Conector multiplu rapid 3 ieșiri, IP68 - 1 IN & 3 OUT (maxim 3 conexiuni) prevăzut cu 1 metru de cablu 2x0.3mm² și conector IP68 la celălalt capăt.
Connettore rapido multiplo 3 uscite, IP68 - 1 IN e 3 OUT (massimo 3 connessioni) fornito con 1 metro di cavo 2x0.3mm² e connettore IP68 all'altra estremità.



Multiple T connector

Code

TCIP

Multiple quick T connector IP68 - 1 IN & 2 OUT (max.2 connections).
Conector multiplu rapid tip T, IP68 - 1 IN & 2 OUT (maxim 2 conexiuni).
Connettore a T rapido, IP68 - 1 IN e 2 OUT (massimo 2 connessioni).



DRIVER 24V DC

Code

DRW24W

Input/output voltage	Power
input 220-240V, 50/60Hz - output 24V DC	24W

Driver for outdoor, input voltage 220-240V AC, output voltage 24V DC, output power 24W, IP67 not dimmable with 1.5 meters H05RN-F (2x0.75mm²) cable and IP68 connectors.
Recommended for max. 6 lamps.
Driver pentru exterior, tensiune de intrare 220-240V AC, tensiune de ieșire 24V DC, putere de ieșire 12W, IP67, nedimabil, prevăzut cu cablu H05RN-F (2x0,75mm²) lungime 1,5 metri și conectori IP68.
Recomandat pentru maxim 6 lămpi
Driver per esterno, tensione di ingresso 220-240V AC, tensione di uscita 24V DC, potenza di uscita 24W, IP67 non dimmerabile con 1,5 metri di cavo H05RN-F (2x0,75mm²) e connettori IP68.
Consigliato per max. 6 lampade.

