

Xfade

Waterproof wall recessed light fittings (IP65) equipped with SMD LEDs.

Housing of polycarbonate, with four steel clips for installation in the recessed box, aluminum frame for fixing the diffuser.

Recessed box of black polycarbonate.

Diffuser of frosted glass.

Driver included in the housing and power supply cable covered by PVC with 0,1m length.

The waterproof connector (IP65) has to be ordered separately.



Corpuri de iluminat etanșe (IP65), încastrate în perete, echipate cu LED-uri SMD.

Corp din polycarbonat cu patru cleme elastice din oțel, pentru instalarea în doza de încastrare, ramă din aluminiu pentru fixarea dispersorului.

Doza de încastrare din polycarbonat.

Dispersor din sticlă satinată.

Alimentator inclus în carcasă, cablu de alimentare 2P, în manta de PVC, cu lungimea de 0,1m.

Conectorul pentru realizarea conexiuni etanșe (IP65) se comandă separat.

Apparecchi da incasso a parete, protetti contro polvere e umidità (IP65), equipaggiati con LED SMD.

Corpo in polycarbonato, con quattro clip elastiche in acciaio, per montaggio nella scatola da incasso, cornice in alluminio per il fissaggio del diffusore.

Scatola da incasso in polycarbonato.

Diffusore in vetro satinato.

Alimentatore incluso in corpo di apparecchio, cavo di alimentazione 2P, rivestito in PVC, con lunghezza di 0,1m.

Connettore per la connessione stagna (IP65) da ordinare separatamente.

Водонепроницаемые встраиваемые настенные светильники (IP65), оснащенные SMD-светодиодами.

Корпус из поликарбоната, с четырьмя стальными зажимами для установки в монтажную коробку, алюминиевая рамка для крепления рассеивателя.

Встраиваемый короб из черного поликарбоната.

Рассеиватель из матового стекла.

В корпусе имеется драйвер и кабель питания в ПВХ-оболочке длиной 0,1 м.

Vízálló falra süllyesztett lámpatestek (IP65) SMD LED-ekkel.

Polikarbonát ház, négy acél klipsszel a süllyesztett dobozba szereléshez, alumínium kerettel a diffúzor rögzítéséhez.

Süllyesztett fekete polikarbonát doboz.

Diffúzor matt üvegből.

Meghajtó a házban és tápkábel PVC borítással 0,1 m hosszúságban.

A vízálló csatlakozót (IP65) külön kell megrendelni.

Водоустойчиви осветителни тела за вграждане в стена (IP65), оборудвани с SMD светодиоди.

Корпус от поликарбонат, с четири стоманени щипки за монтаж във вдлъбнатата кутия, алуминиева рамка за фиксиране на дифузера.

Вградена кутия от черен поликарбонат.

Дифузор от матирано стъкло.

Драйвер включен в корпуса и захранващ кабел покрит с PVC с дължина 0,1m.

Водоустойчивият конектор (IP65) трябва да се поръча отделно.

Vodotesné nástenné vstavané svetidlo (IP65) vybavené LED diódami SMD.

Teleso z polykarbonátu, so štyrmi oceľovými sponami na inštaláciu do zapustenej krabice, hliníkový rám na upevnenie difúzora.

Zapustená krabica z čierneho polykarbonátu.

Difúzor z matného skla.



Ovládač je súčasťou krytu a napájací kábel pokrytý PVC s dĺžkou 0,1 m.

Vodotesný konektor (IP65) je potrebné objednať samostatne.



RECESSED FIXTURE - CORP INCASTRAT

Code	CCT		Control
FA02WW	3000K	110x70mm	On/Off
FA02NW	4000K		
LED type	SMD 2835 SAN'AN		
Input voltage	230V AC		
Power	3W		
Lumen source/system	3000K: 160 lm/83 lm		
	4000K: 170 lm/92 lm		
CRI	80		



Compatible with recessed box type (S503EF)



RECESSED FIXTURE - CORP INCASTRAT

Code	CCT		Control
FA03WW	3000K	155x70mm	On/Off
FA03NW	4000K		
LED type	SMD 2835 SAN'AN		
Input voltage	230V AC		
Power	5W		
Lumen source/system	3000K: 288 lm/151 lm 4000K: 312 lm/168 lm		
CRI	80		

