

Xghost IP65

Waterproof wall recessed light fittings (IP65) equipped with SMD or linear COB LEDs.
Housing of die-cast aluminum electrostatically painted with recessed box in polycarbonate.
Transparent polycarbonate diffuser.
LED driver included.
Rubber seal at cable crossing, cable length 10 cm.



Corpuri de iluminat etanșe (IP65), încastate în perete, echipate cu un LED-uri SMD sau COB liniar.
Carcasă din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic și doză de încastare din policarbonat.
Dispersor din policarbonat transparent.
Alimentator pentru LED-uri inclus.
Garnitură din cauciuc la trecerea cablului de alimentare, lungime cablu 10 cm.


Apparecchi da incasso a parete, protetti da polvere e umidità (IP65), equipaggiati con LED SMD o LED COB lineare.
Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri con scatola da incasso in policarbonato.
Diffusore in policarbonato trasparente.
Alimentatore LED incluso.
Guarnizione in gomma per passaggio cavo di alimentazione, lunghezza cavo 10 cm.

Водонепроницаемые встраиваемые настенные светильники (IP65), оснащенные SMD или линейными COB-светодиодами.
Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный электростатическим методом, со встроенной коробкой из поликарбоната.
Рассеиватель из прозрачного поликарбоната.
В комплект входит светодиодный драйвер.
Резиновый уплотнитель в месте пересечения кабеля, длина кабеля 10 см.

Vízálló falra süllyesztett lámpatestek (IP65) SMD vagy lineáris COB LED-ekkel.
Elektrosztatikusan festett présöntvény alumínium ház, süllyesztett polikarbonát dobozzal.
Átlátszó polikarbonát diffúzor.
LED meghajtó mellékelve.
Gumitömítés a kábel kereszteződésénél, kábel hossza 10 cm.


Водоустойчивы осветительные тела за вграждане в стена (IP65), оборудвани с SMD или линейни COB светодиоди.
Корпус от лят алюминий, електростатично боядисан с вдлъбната кутия от поликарбонат.
Прозрачен поликарбонатен дифузор.
Включен LED драйвер.
Гумено уплътнение при пресичане на кабела, дължина на кабела 10 см.

Vodotesné nástenné vstavané svetidlo (IP65) vybavené SMD alebo lineárnymi COB LED.
Teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované so zapusteným boxom z polykarbonátu.
Transparentný polykarbonátový difúzor.
Vrátane LED ovládača.
Gumové tesnenie pri križení káblov, dĺžka kábla 10 cm.




RECESSED FIXTURE - CORP INCASTRAT

Code	CCT	Finishing		Control
GS02UWWIP65 MWH	2700K	 Mat White	74x74mm	On/Off
GS02WWIP65 MWH	3000K	 Mat White		
GS02NWP65 MWH	4000K	 Mat White		
GS02UWWIP65 BK	2700K	 Black		
GS02WWIP65 BK	3000K	 Black		
GS02NWP65 BK	4000K	 Black		
LED type		SMD 5730 EPISTAR		
Input voltage		100-240V AC		
Power		2W		
Lumen source/system		2700K: 172 lm/85 lm 3000K: 180 lm/89 lm 4000K: 192 lm/98 lm		
CRI		80		



RECESSED FIXTURE - CORP INCASTRAT

Code	CCT	Finishing		Control
GS03UWWIP65 MWH	2700K	 Mat White	110x70mm	On/Off
GS03WWIP65 MWH	3000K	 Mat White		
GS03NWP65 MWH	4000K	 Mat White		
GS03UWWIP65 BK	2700K	 Black		
GS03WWIP65 BK	3000K	 Black		
GS03NWP65 BK	4000K	 Black		
LED type		LINEAR COB		
Input voltage		230V AC		
Power		3W		
Lumen source/system		2700K: 181 lm/103 lm		
		3000K: 190 lm/108 lm		
		4000K: 210 lm/117 lm		
CRI		80		



Compatible with recessed box type (S503EF)



