

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TORSION

Art. 01-4362

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black, diffuser of opal white silicone.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din silicon opal alb opal.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.




RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, fény színhőmérséklet beállítással, fekete matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér opál szilikon disperzor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвѐтова температура на светлината, структура от метал и алуминий, боядисана в електростатично поле в матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná pieskovou čiernou, difúzor z opáľovo bieleho silikónu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Led type	364 pcs x 0,10W 2700K, 364 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 5332 lm, 3000K: 6242 lm, 4000K: 5936 lm
System luminous flux	2700K: 3779 lm, 3000K: 4488 lm, 4000K: 4168 lm
CRI	>90
OPTICS	120°
Dimmable	3 step dimming
Øuse (lm)	5322
Pon (w)	40
FTM	0.926
ηTM	123.20
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.