

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

QUDA

Art. 01-4781

EN - Indoor wall lamp, fitted with an adjustable reading spotlight, equipped with SMD LEDs, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switches. Antique bronze finished metal structure, satin polycarbonate side diffusers.

RO - Aplică pentru interior, dotată cu un spot reglabil pentru lectură, echipată cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupătoare ON/OFF. Structură din metal finisată bronz antic, dispersoare laterale din policarbonat satinat.

IT - Applique per interni, dotata di un faretto da lettura orientabile, equipaggiata di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttori ON/OFF. Struttura in metallo finitura bronz antico, diffusori laterali in policarbonato satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное регулируемым спотом для чтения, светодиодами SMD, портами USB типов А и С (2.1А), а также переключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Металлический корпус с античной бронзовой отделкой, боковые рассеиватели из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri fali lámpa, állítható, állítható, olvasó SMD LED-es spotlámpával, A + C típusú USB 2.1A csatlakozóval és KI/BE kapcsolóval. Antik bronz színű fém szerkezet, oldalsó szatén polikarbonát diszperzörök.

BG - Аплик за интериор, с регулируем спот за четене, оборудван с LED-ове SMD, с USB порт тип А + С, 2.1А и преклчователи ВКЛ/ИЗКЛ. Метална структура, с покритие античен бронз, странични дифузери от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenná lampa do interiéru s nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie, SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2.1 A a vypínačmi. Kovová konštrukcia s povrchovou úpravou v antickom bronze, bočné difúzory zo saténového polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W + 3W
Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + BRIDGELUX SMD LED 3535 1 pc x 3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	651 lm + 208 lm
System luminous flux	301 lm + 115 lm
CRI	90
OPTICS	120° + 20°
Dimmable	Not dimmable
Øuse (lm)	208/651
Pon (w)	3.0/6.0
FTM	1.089/0.926
ηTM	89.34/
Energy efficiency class	G/F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.