

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

MOSS

Art. 01-4426

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt gold, diffuser of opal white silicone.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic auriu mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, matt arany színre porfestett alumínium és fém szerkezet, opál fehér szilikon diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в электростатично поле в матово златисто, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavený SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná matnou zlatou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,07W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2308 lm
System luminous flux	1254 lm
CRI	≥90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	2308
Pon (w)	17
FTM	0.926
ηTM	125.72
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.