

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TORSION

Art. 01-4370

EN - Table lamp for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt gold, diffuser of opal white silicone.

RO - Veioză pentru interior echipat cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic aurii mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Lampada da tavolo per interni, equipaggiata con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Настольная лампа для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es asztali lámpa, fény színhőmérséklet beállítással, arany matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

BG - Настолна лампа за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят на температура на светлината, структура от метал и алуминий, боядисана в електростатично поле в матово златисто, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Stolová lampa do interiéru vybavená SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostatičky lakovaná matnou zlatou farbou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

Product type	Table lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11W
Led type	102 pcs x 0,10W 2700K, 102 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 1798 lm, 3000K: 2156 lm, 4000K: 1913 lm
System luminous flux	2700K: 1336 lm, 3000K: 1597 lm, 4000K: 1442 lm
CRI	>90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming by touch switch
Øuse (lm)	1798
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	138.75
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.

Made in PRC.