

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

EIGHER

Art. 01-1330

EN - Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Body of die cast aluminum electrostatically painted in matt white.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.


RU - Бра для интерьера оснащенное светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

HU - Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

BG - Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий електростатично боядисано в мат бял цвят.

SK - Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami s nepriamym rozptylom svetla. Hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1230 lm
System luminous flux	747 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1230
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	94.92
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.