

ASTON

Art. 01-3268

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, opal silicon diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selecție a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, dispersor din silicon opal.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusore in silicone opalino.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового силикона.

HU - Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém és alumínium szerkezet, opál szilikon diszperzór.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, опалов силиконов дифузер.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, opálový silikónový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Color temperature	CCT 3000/4000K
Led luminous flux	1600 lm
System luminous flux	1015 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1600
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	123.47
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44



LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.