

## Info generali

## Tecnico - Proiettori e Binari


Indoor track mounted adjustable projector with direct light emission



|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Ean           | 8021696371450                            |
| Articolo      | DYNAMITE TR 3-PHASE MINI ROUND<br>BIANCO |
| Installazione | Proiettori e Binari                      |
| Garanzia      | 5 years                                  |
| Peso lordo    | 0.3 kg                                   |
| Volume        | 0.001563 m³                              |

## Info tecniche e installative

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Peso netto              | 0.15 kg                     |
| Classe di isolamento    | II                          |
| Grado di protezione     | IP20                        |
| Conformità              | CE                          |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                 |
| Dimmer                  | Non-dimmable                |
| Alimentazione           | 220-240 V AC                |
| Alimentatore            | Not required<br>Replaceable |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Light bulb (included) |
| Sorgente sostituibile | Replaceable           |
| Potenza               | GU10 max1 x 28 W      |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | -                     |
| Caratteristiche LED   | -                     |
| CCT LED               | -                     |
| Durata LED (t. 25°C)  | -                     |
| CRI                   | -                     |
| Fascio luminoso       | -                     |
| Flusso utile          | -                     |