



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696328010                      |
| <b>Articolo</b>      | GEMINI PL D042 ON-OFF BIANCO 3000K |
| <b>Installazione</b> | Lampade da soffitto                |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                            |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.91 kg                            |
| <b>Volume</b>        | 0.028412 m <sup>3</sup>            |

## Info tecniche e installative

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 1.9 kg                                                                         |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                                                           |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                             |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 24 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 24 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD LUMILEDS                          |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 130°                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 2900 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 2130 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 2                                         |