

**Název** JACK O' LANTERN LARGE pendent sphere

**Typ** závěsné svítidlo

**ID** PC1097



**Popis** Světlo jako klenot domova. Funkční objekt v estetické euforii, strážce večera a noci. Jemný levitující kovový rám nese zvěsti o cestě a světelnou perlu ve formě ručně foukané matné koule. Toto jemné a geometricky vyvážené svítidlo nabízí širokou škálu kombinací. Může být zavěšeno samostatně nebo ve svíslém uspořádání. Vedle závěsné a stolní varianty existuje kompozice na stěnu obsahující pět subtilních konstrukcí spojených do jednoho modulu pro až pět skleněných koulí. Koule, v nichž je umístěn zdroj světla, jsou v konstrukci pouze položeny a je možné je volně přemísťovat mezi jednotlivými díly. Typy a velikosti svítidel v této kolekci: nástěnné (velikost S), závěsné a stolní (velikosti S a L).

**Technický popis** Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti BROKIS příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě. Každý kus zpracovává řemeslník jednotlivě a v několika přísně dodržovaných výrobních fázích.

## Barva skla

šedá kouřová - transparentní sklo	A	CGC516
triplex opál	A	CGC39
světle růžová - transparentní sklo	A	CGC46

## Povrchová úprava skla

matovaný oboustranný povrch skloviny	A	CGSU881
--------------------------------------	---	---------

## Povrch montury

tekutý kovový povlak - měď	B	CCS2353
tekutý kovový povlak - chrom	B	CCS2354
tekutý kovový povlak - chrom černý	B	CCS2355
kov - černý matovaný komaxit se strukturou	A	CCS2673

## Povrchová úprava baldachýnu

tekutý kovový povlak - měď	B	CCSC2362
tekutý kovový povlak - chrom	B	CCSC2363
tekutý kovový povlak - chrom černý	B	CCSC2364
kov - černý matovaný komaxit se strukturou	A	CCSC2674

## Barva el. vedení

textilní kabel - černý	A	CECL519
textilní kabel - bílý	A	CECL521
textilní kabel - světle šedý	A	CECL1918

## Doporučené zdroje

230V, G9, 4.5W, 2700K, DIM	A	CEB1828
230V, G9, 4.5W, 4000K, DIM	A	CEB2359

## Stmívatelná verze

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE	A	CEDV2865
CASAMBI CBU-TED	A	CEDV2855