


Název DOUBLE SHORT PENDENT

Typ závěsné svítidlo

ID PC1293



Popis Double, kolekce závěsných svítidel vychází z myšlenky vytvořit objekt, jehož tvar je složen ze dvou prvků a dvou různých materiálů, jako je kov a sklo. Tyto prvky na sobě závisí, tak aby vytvořily jedinečný a harmonický tvar. Prostřednictvím skleněného tvaru zakončeného kovovou částí vytváří světlo suggestivní efekty a s rukojetí nahoře naráží na myšlenku přepravy světla. U závěsné verze světla homí kovová část s lankem vyvažuje a hledá rovnováhu pro světlo a jeho stín. Světelný LED zdroj, vrhá jemnou zář skrz difuzor, skleněnou část světla a kovovou část z lehkého hliníku, která mění rozptýl světla a jeho stín. Skleněné stínidlo je utvářeno v několika vrstvách sklovín, přičemž každé z nich věnují vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. Kolekce Double je svým rozsahem ideální do soukromých interiérů a velmi dobře funguje ve velkých kompozicích a barevných variacích. Nová kolekce byla rozšířena o stolní a podlahové varianty.

Technický popis Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti BROKIS příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě. Každý kus je individuálně zpracován řemeslníkem v sérii přísně dodržovaných výrobních fází. Kolekce je stímatelná pro rychlé a snadné přizpůsobení světelného prostředí v prostoru.

Barva skla

transparentní sklo	A	CGC23
šedá kouřová - transparentní sklo	A	CGC516
hnědá kouřová - transparentní sklo	A	CGC538
opalín	A	CGC38
triplex opál	A	CGC39

Povrchová úprava skla

lesklý povrch skloviny	A	CGSU66
------------------------	---	--------

Povrch montury

kov - černý matovaný komaxit se strukturou	A	CCS2673
--	---	---------

Povrchová úprava baldachýnu

kov - černý matovaný komaxit se strukturou	A	CCSC2674
--	---	----------

Barva el. vedení

textilní kabel - černý	A	CECL519
------------------------	---	---------

LED Zdroj

DIM, 24V, LED, 9.4W, 2700K, 1064lm, RA90+	A	LEDS2869
DIM (TW), 24V, LED, 9.4W, 2700K-6500K, 1064lm-1141lm, RA90+	A	LEDS2940

Stmívatelná verze

nestmívatelná verze	A	CEDV1457
DIM RF systém	A	CEDV1461
DIM PWM signál	A	CEDV1459
DIM 1-10V	A	CEDV1460
DIM DALI verze	A	CEDV1458
DIM AC phase-cut	A	CEDV1730
DIM CASAMBI CBU-PWM4	A	CEDV2854
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4	A	CEDV2942
DIM (TW) DALI verze	A	CEDV2944