

**Název** MONA LARGE PENDENT

**Typ** závěsné svítidlo

**ID** PC938



**Popis** Kolekce Mona vyjadřuje koncept postupujících se forem. Velkorysým objemem hladkého foukaného skla odvážně proniká světelný zdroj a prokresluje chvějivé napětí celého designu. Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů. Zároveň se může pochlubit tubulárním led zdrojem vyvinutým firmou BROKIS, který nabízí teplotu zabarvení dle výběru a lze jej i stmívat. Kolekci Mona Large představují lampy stojací a závěsné větších rozměrů a proporcí než ostatní kolekce Mona.

**Technický popis** Kombinovaná technika / ručně foukané sklo v kombinaci s kovovým tělem. Užití technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušeností sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti BROKIS příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.

## Barva skla

transparentní sklo	A	CGC23
šedá kouřová - transparentní sklo	A	CGC516
opalín	A	CGC38
černá - transparentní sklo	A	CGC602
fialová - transparentní sklo	A	CGC554

## Povrchová úprava skla

lesklý povrch skloviny	A	CGSU66
------------------------	---	--------

## Povrch montury

stříbrný elox	A	CCS1917
černý elox	A	CCS1948
kov - bílý matný komaxit	A	CCS845

## Povrchová úprava baldachýnu

kov - černý matný komaxit	A	CCSC619
kov - bílý matný komaxit	A	CCSC618

## Způsob Zapojení

BROKIS Konektor 24V	A	CCM1019
---------------------	---	---------

## Způsob Zapojení

## Popruhy

popruhy - kožené - černý	A	GINT792
popruhy - kožené - přírodní	A	GINT788
popruhy - kožené - šedé	A	GINT758
popruhy - kožené - tmavě hnědý	A	GINT793

## LED Zdroj

24V, LED, 13W, 2700K, 550lm, RA90+, DIM	A	LEDS1992
24V, LED, 13W, 4000K, 610lm, RA90+, DIM	A	LEDS1993
24V, LED, 13W, 5000K, 654lm, RA90+, DIM	A	LEDS1994

## **Stmívatelná verze**

nestmívatelná verze	A	CEDV1457
RF systém	A	CEDV1461
PWM signál	A	CEDV1459
1-10V	A	CEDV1460
DALI verze	A	CEDV1458
AC phase-cut	A	CEDV1730
CASAMBI CBU-PWM4 - PŘÍPLATEK	A	CEDV2854