

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XROCK

Art. RKB6024WW CT

EN - Outdoor bollard, provided with an adjustable mini projector, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB CREE LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathodoresis, electrostatically painted in corten. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle. Glass diffuser with black screen-printed border. Delivered with IP68 waterproof connector.

RO - Stâlpisor pentru exterior, prevăzut cu un miniproiector orientabil, protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu LED COB CREE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic corten. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°. Dispensator din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68.

IT - Palletto da esterno, equipaggiato con un mini proiettore orientabile, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri corten. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°. Diffusore in vetro con bordo serigrafato nero. Viene fornito con connettore IP68.


RU - Уличный боллард с регулируемым мини-прожектором, с защитой от воды и пыли (IP65). Оснащён COB CREE светодиодом и корпусом из литого под давлением алюминия с антикоррозийной обработкой методом катафореза, окрашен в цвет кортен методом электростатической окраски. Оптическая система с линзой Френеля из PMMA и углом рассеивания 35°. Стекланный рассеиватель с чёрной шёлкографической окантовкой. Поставляется с водонепроницаемым разъёмом IP68.

HU - Kültéri poller állítható mini reflektorral, IP65-ös víz- és porvédelemmel. COB CREE LED-del felszerelve, nyomás alatt öntött alumíniumházzal, amelyet katarézises eljárással rozsdá- és korrózióállóvá tettek, majd corten színű elektrosztatikus festéssel láttak el. Optikai rendszer PMMA Fresnel lencsével, 35°-os sugárzási szöggel. Üveg diffúzor fekete szitanyomott szegéllyel. IP68-as vízálló csatlakozóval szállítva.

BG - Външен болард с регулируем мини прожектор, с водо- и прахозащита (IP65). Оборудван с COB CREE LED и корпус от лят под налягане алуминий с антикорозионна обработка чрез катафореза, електростатично боядисан в цвят кортен. Оптична система с PMMA Френелова леща и ъгъл на разсейване 35°. Стъклен дифузьор с черна ситопечатна рамка. Доставка се с водоустойчив конектор IP68.



SK - Vonkajší osvetľovací stĺpik s nastaviteľným mini projektorom, s ochranou proti vode a prachu (IP65). Vybavený COB CREE LED diódou a telom z tlakovo liateho hliníka s antikoróznou úpravou kataforézou, elektrostaticky lakovaný vo farbe corten. Optický systém s PMMA Fresnelovou šošovkou a uhlom rozptylu 35°. Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým okrajom. Dodáva sa s vodotesným konektorom IP68.

Product type / color	Bollard / Corten
Input voltage	24V DC
Power	10W
Led type	COB LED CREE, 1 pcs x 7,8W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1000 lm
System luminous flux	720 lm
CRI / Optics	≥80 / 35°
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)
Øuse (lm) / Pon (w)	1000 / 7.8
FTM/ЛТМ	0.927 / 118.85
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +40°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No



Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 234 514 492 / 546 620. Fax: +40 234 546 677.

Last update:
08/2025