

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

CRISP

Art. 01-4485

EN - Orientable wall/ceiling lamp for indoor use equipped with COB LED, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted matt white, matt black painted acrylic reflector.

RO - Aplică/plafonieră orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, reflector din acrilic vopsit negru mat.

IT - Applique/plafoniera orientabile per interni dotata di LED COB, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato bianco opaco, riflettore in acrilico verniciato nero opaco.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенное(-ый) светодиодами COB, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-белый цвет, отражатель из акрила, окрашенный в матово-черный цвет.

HU - Beltéri, COB LED-es állítható fal/mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, matt fekete színű akril reflektor.

BG - Регулируем Аплик/Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB, с възможност за избор на цвят температура 2700 K и 3000K, димирuem TRIAC. Структура от екструдиран алуминий, боядисана в матово бяло, рефлектор от акрил, боядисан в матово черно.

SK - Nastaviteľné nástenné/stropné svietidlo pre vnútorné použitie vybavené COB LED diódou, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka s matným bielym náterom, reflektor z akrylu s matným čiernym náterom.

Product type	Wall / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W
Led type	COB LED 1 pcs x 6W
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 592 lm, 3000K: 636 lm
System luminous flux	2700K: 404 lm, 3000K: 438 lm
CRI	≥90
OPTICS	25°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	636
Pon (w)	6.9
FTM	0.926
ηTM	85.35
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.