

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

CRISP

Art. 01-4697

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand black, matt black painted acrylic reflector.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, reflector din acril vopsit negru mat.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, riflettore in acrilico verniciato nero opaco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, отражатель из акрила, окрашенный в матово-черный цвет.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, matt fekete színű akril reflektor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, рефлектор от акрил, боядисан в матово черно.

SK - Závesné svietidlo pre vnútorné použitie vybavené COB LED diódou, stmievateľný TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo čiernou farbou, reflektor z matne čierneho akrylového laku.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	9,5W
Led type	COB LED 1 pcs x 6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	789 lm
System luminous flux	346 lm
CRI	≥90
OPTICS	24°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	681
Pon (w)	8.5
FTM	0.926
ηTM	74.19
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.