



Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended or ceiling mounted linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696267159
Articolo	STEEL SP2 D35 BI-EMISSION ACCENT 4000K BIANCO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.51 kg
Volume	0.011172 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.98 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, osram inventronics
Accessori non inclusi	Mounting kit (suspension or surface), Straight continuous linear connector

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	36 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 36 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	60+110°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	3700 lm
Flusso utile	3200 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT